

Odvlhčovač AD 430

Technická data:

AERIAL®



Všeobecně

Odvlhčovací výkon / příkon

při 30 °C / 80 % r. v. =	28,0 litrů/den	627 W
při 27 °C / 60 % r. v. =	16,5 litrů/den*	530 W
při 20 °C / 60 % r. v. =	12,1 litrů/den*	458 W
při 10 °C / 70 % r. v. =	7,1 litrů/den*	370 W

Množství oběhového vzduchu

210 m³/h

Pracovní rozsah

Teplota: + 3 °C až + 32 °C
Vlhkost: 40 až 95 % r. v.

Úroveň hladiny hluku

52 dB(A)

Regulace + Světelná signalizace

Zapnuto / Vypnuto - Vypínač (0/1), oranžová signalizace
Signální světlo červené = zásobník na vodu je plný
Měřič provozních hodin, hygrostat s otočným knoflíkem

Kryt

Ocelový plech pokrytý ochrannou vrstvou z umělé hmoty

Technika

Axiální ventilátor s hliníkovým lopatkovým kolem (s navíjecí ochranou). Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor, chráněný proti přetíženi, s vloženými tlumiči proti chvění. Kondenzátor a výparník z měděných trubek s nasazenými hliníkovými lamelami. Chladicí cyklus z měděných trubek s expansním ventilem a filtrační sušárnou. Připojení pro servis na straně sání. Automatické odmrazování horkým plynem, řízené pomocí Dry-Logic.

Chladicí prostředek

R134a, FCKW-frei

Elektrický přívod

Elektrické připojení k síti

1 x 230 V / 50 Hz

Zajištění

6 A

Příkon

max. 627 W**

Přípojovací kabel

cca 3 m s ochranným kontaktem-zástrčkou

Instalace a rozměry

Rozsah použitelnosti

Uzavřené prostory

Způsobnost pro

vytápěné prostory cca do 350 m³ ***
nevytápěné prostory cca do 150 m³ ***

Způsob fungování

Kondenzační princip (Tepelné čerpadlo se zpětným získáváním energie/rekuperace)

Instalace / Mobilnost

Na zemi; Nosná rukojeť vpravo i vlevo s gumovými podstavci; stohovatelný

Přívod vzduchu

Zadní stranou, přes lehce odnímatelný vzduchový filtr

Výstup vzduchu

Přední stranou (volným tahem přes zkosené lamely)

Manipulace

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem 0/1 zapojíme a hygrostat nastavíme na požadovanou vlhkost.

Odtok vody

Odvlhčovač se automaticky odpojí při naplnění nádržky vodou. Nádrž na vodu (8 l) otevřením deklu na zadní stěně vyjmeme a vyprázdníme. Na přání lze 1/2" odtokovou hadičku (příslušenství) připojit na stávající připojovací hrdlo. Nádržka na kondenzát je vyrobena z umělé hmoty.

Rozměry

Výška / Šířka / Hloubka:
630 mm / 333 mm / 400 mm

Hmotnost

34 kg

Údržba

Nádobku na kondenzát vyprazdňovat; Filtr čistit / měnit

Poskytnutí záruky

2 roky od data prodeje

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.

Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ

www.odvlhcovani.cz

tel. (+420) 384 383 331; fax (+420) 384 382 514

