

■ Mobilné odvlhčovače REMKO AMT

- vysušujú a odvlhčujú spoľahlivejšie než slnko a vietor



Okná a dvere môžu byť utesnené, ale aj tak vlhkosť prejde cez betónový panel. Nebezpečné vlhko, ktoré rýchlejšie než si myslíme, spôsobuje vznik plesni a hrdze, poškodzuje skladované materiály, elektrickú inštaláciu, potraviny náchylné ku skaze, obaly a mnoho ďalšieho.

Použitím odvlhčovačov sa zamedzí:

- vlhkým múrom
- zápachom
- hrdzi
- rosiacej sa vode
- tvoreniu plesni

Mobilné odvlhčovače REMKO AMT sa ľahko obsluhujú a zaručujú bezporuchové, dlhodobé použitie.

Možné nasadenie aj na sušenie bielizne

REMKO odvlhčovače sa výborne hodia k hospodárnemu sušeniu v priestoroch pivníc a sušiarň, záujmových dielni, zimných záhrad, v kúpeľoch, práčovňách, centrách pre voľný čas, archívoch, skladoch atď.

Prednosti

- Konštrukcia prístroja umožňuje jednoduchý servis.
- Spozdený štart chráni kompresor.
- Nízke prevádzkové náklady pri použití napájania 230 Volt.
- Veľmi dobrá manipulácia vďaka veľkým kolieskom a ergonomický tvarovanému držiaku.
- Pojazd s minimálnou námahou.
- Bezporuchová trvalá prevádzka.
- Elektronické, plno automatické riadenie.
- Kompaktný a preto ľahký prevoz aj v osobnom automobile.

Technické údaje

Typová rada		AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Jednodenný odvlhčovací výkon max.	liter/deň	38	55	80	107
Pri 30 °C a 80% r. vl.	liter/deň	32,4	48,0	69,6	93,1
Oblasť tepelného nasadenia	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Rozsah použitia pri relatívnej vlhkosti	% r.vl.	40-100	40-100	40-100	40-100
Vzduchový výkon	m ³ /h	290	430	800	1200
Elektronické zabezpečenie štartu		Sériové	Sériové	Sériové	Sériové
Odľadnenie teplým plynom		Sériové	Sériové	Sériové	Sériové
Prachový filter		Sériové	Sériové	Sériové	Sériové
Filter s aktívnym uhlom		Sériové	Sériové	Sériové	Sériové
Elektrické zapojenie 1~, kmitočet	V/Hz	230/1~/50			
Príkion max.	kW	0,75	0,90	1,10	1,70
Hĺbka	mm	490	530	535	605
Šírka	mm	480	605	605	710
Výška	mm	640	705	790	895
Hmotnosť	kg	35	43	47	63