

Mobilný odvlhčovač



Využitie prístroja

Prístroje sa uplatňujú všade tam, kde musia byť dosiahnuté hodnoty vysušených miestností a kde je treba zabrániť následným hospodárskym stratam (napr. vzniku plesní).

Prístroj sa predvážne používa k vysušovaniu a odvlhčovaniu, napr.:

- obytných miestností, spálni, pivničných priestorov
- práčovni, spích
- rekreačných objektov, obytných príviesov

Pre trvalé vysušovanie:

- sklady, archívy, laboratória
- kúpelne, umývarky, šatne

Technické údaje

Pracovný rozsah-teplota	°C	6–32
Pracovný rozsah-vlhkosť	%r.v.	40–100
Odvlhčovací výkon	l/deň	22
pri 30°C / 80% r.v.	1/deň	21,1
pri 20°C / 70%	1/deň	13,3
Množstvo chladiva	g	240
Napájanie	V	230
Kmitočet	Hz	50
Menovitý prúd max.	A	3,4
Príkion max.	W	590
Istenie	A	10
Hlučnosť LpA 1m min./max 1	dB(A)	43
Meranie hlučnosti podľa DIN 45635-01-KL3		
Rozmery (hĺbka/šírka/výška)	mm	315/390/615
Hmotnosť	kg	21